

4CR

1208

Füllerband Primermask

Special offer

Aktion



Eine schnelle und effektive Art, Türöffnungen und andere Spalten am Fahrzeug abzudecken.

A fast and effective way to mask door apertures and other vehicle gaps.



■ **Drastische Verkürzung des Reparaturprozesses**

Dramatically Reduces Process Times

■ **Schutz vor Sprühnebel**

Seals and Protects From Overspray

■ **Exaktes Einpassen in Sekundenschnelle**

Precise Fingertip Adjustment

■ **Einfache Anwendung - selbstausrichtend**

Easy To Apply - Self Locating

■ **Kein Entstehen von Füller-Kanten**

No Primer Build Up On Panel Edges

car refinish

4CR

1208

Füllerband Primermask

2 boxes
1 price
2 for 1
2 Kartons zum
Preis von 1



- Eine schnelle und effektive Art, Türöffnungen und andere Spalten am Fahrzeug abzudecken.
- Spalten, die man bisher nicht abdecken konnte, werden nun schnell und einfach geschützt.
- Deutlich geringerer Materialverbrauch und drastisch verkürzter Reparaturprozess.
- Schutz vor Sprühnebel.
- Exaktes Einpassen in Sekundenschnelle.
- Einfache Anwendung - selbstausrichtend.
- Kein Entstehen von Füller-Kanten.
- A fast and effective way to mask door apertures and other vehicle gaps.
- Making previously un-maskable gaps simple and easy to protect.
- Dramatically reduces material usage and process times.
- Seals and protects from overspray.
- Precise fingertip adjustment.
- Easy to apply - self locating.
- No primer build up on panel edges.



2. Schieben Sie das Füllerband mit der schmalen Seite in den Spalt, so dass die Kanten in der Nut des Füllerbands liegen.

Apply the tape in the gap smaller side first. Locate the tape in the gap so that it sits in the groove of the tape.

1. Bereiten Sie das Fahrzeug für das Abdecken vor.

Prep the vehicle before masking.



3. Prüfen Sie, dass das Füllerband fest in allen Spalten sitzt.

Check to ensure that the tape is firmly located in all the gaps.



4. Bereiten Sie das Fahrzeug für die Lackierung vor.

Prepare the vehicle to be painted.



5. Füllern Sie die gewünschten Bereiche.

Prime the desired areas.



6. Entfernen Sie das Füllerband vor der Kabinetrocknung.

Remove the tape before baking.



KWK Holding KG
Dieselstraße 10-12
D-25813 Husum
Tel.: 0 48 41 - 990 28
Fax: 0 48 41 - 990 29
www.4CR.com

Art.Nr. / Part.-No.	Beschreibung / Description	VE / Stück Units
6.1208.1535	1208 Füllerband / Primermask, 15 mm x 35 m	1
6.1208.2225	1208 Füllerband / Primermask, 22 mm x 25 m	1