



Art.-Nr.: 6.0515.1000
6.0515.5000

0515

2K-Löser

Eigenschaften

4CR 0515 2K- Löser, spezielle Lösemittelmischung schafft fließende Übergänge bei 2K- Beilackierungen. Einfach in der Anwendung und problemlos aufpolierbar.

- einfach in der Anwendung
- sehr gutes Anlösevermögen
- nahtlose Übergangszonen bei Beilackierungen
- bestens geeignet für Spot- Repair- Ausbesserungen
- homogenes Spritzbild

Meistertipp

4CR 0515 2K-Löser kann bei folgenden Produkten eingesetzt werden:

- AC 2K- Acryl- Autolack
- PUR 2K- PUR- Acryl- Fahrzeuglack MS-Qualität
- OC 2K- PUR- Autolack HS-Qualität
- 2K- Klarlacke
- BC 2- Schicht- Basislacke

Anwendung

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

Nach dem Lackiervorgang müssen die Auslaufzonen (Spritznebelbereiche) sofort mit 0515 2K-Löser überlackiert werden. Hierbei sollte 0515 2K-Löser nur in dünnen, gleichmäßigen Schichten aufgebracht werden, bis sich die rauen Spritznebelbereiche sichtbar glätten. Nicht zu satt auftragen, da sonst mit Läuferbildung bzw. ungleichmäßigem Anlösen zu rechnen ist.

Nicht auf thermoplastischen Lackierungen verwenden.

Technische Daten

Dichte bei 20°C 0,935 g/cm³

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

