



Obj. č. 6.1126.1850
6.1126.2450
6.1126.3050
6.1126.3650
6.1126.4850

1126

Maskovací páska 80°

Vlastnosti

Maskovací páska pro opravny vozidel a lakovny.
- dobrá přilnavost i na nerovných plochách
- teplotní odolnost do 80°C (30 minut)
- snadné odstranění bez zbytků lepidla
- přizpůsobivá na většině formovaných povrchů
- kompatibilní se všemi běžnými barvami a laky
- odstranitelná bez trhání

Doporučení

Maskovací páska by měla být před použitím zahřáta na teplotu minimálně 15°C.
Pro bezproblémové odlepení odstranit pásku do 48 hodin.

Technické údaje

Nosič	58 g/m ² impregnovaný krepový papír
Lepidlo	Přírodní kaučuk a pryskyřice na bázi rozpouštědel
Roztažení při přetržení	7.5 %
Pevnost v tahu MD	85 N/25mm
Přidrznost na oceli	4.3 N/25mm
Celková tloušťka	0.125 mm
Teplotní odolnost	80°C (30 min)

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Chránit před přímým slunečním zářením.
Skladovatelnost 12 měsíců při 15 - 25°C a do 65% relativní vzdušné vlhkosti.

