



Art.-Nr.: 6.1126.1850 6.1126.1005
 6.1126.2450
 6.1126.3050
 6.1126.3650
 6.1126.4850

1126

Abdeckband 80°

Eigenschaften

Abdeckband für Kfz-Werkstätten. Auch für die Wandmalerei auf Bau- und Baustellen, Industrie- und Autoreparatur Anwendungen geeignet.

- Gute Haftung auch auf unebenen Flächen
- Hitzebeständig bis 80°C (30 Minuten)
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Anpassungsfähig auf den meisten geformten Flächen
- Kompatibel mit den meisten gängigen Farben und Lacken
- Entfernen ohne zu reißen

Meistertipp

Arbeitstemperatur des Klebebandes sollte mindestens 15°C betragen.

Für Wasserlacke nur bedingt geeignet.

Innerhalb von 48 Stunden entfernen.

Abmessungen

1126.1850 - 18mm x 50m

1126.2450 - 24mm x 50m

1126.3050 - 30mm x 50m

1126.3650 - 36mm x 50m

1126.4850 - 48mm x 50m

1126.1005 - 100mm x 50m

Technische Daten

Trägermaterial	58 g/m ² naturweiß gesättigtes Krepp-Papier
Kleber	Naturkautschuk und Harze auf Lösungsmittelbasis
Reißdehnung	7,5 %
Zugfestigkeit MD	85 N/25mm
Haftung auf Stahl	4,3 N/25mm
Gesamtdicke	0,125 mm
Temperaturbeständigkeit	80°C (30 Min.)

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.

