



Obj. č. 6.1131.1850
6.1131.2450
6.1131.3050
6.1131.3650
6.1131.4850

1131

Maskovací páska 90° WP

Vlastnosti

Vodě odolná maskovací páska pro autoopravny a lakovny a také vhodná pro použití při vyšších teplotách (tepelná odolnost do 90°C).

- Dobrá přilnavost i na nerovných površích
- Tepelná odolnost do 90°C (30 minut)
- Snadné odstranění beze zbytků lepidla
- Přizpůsobivost na většině formovaných podkladech
- Použitelná se všemi běžnými barvami a laky
- Odstranitelná bez trhání
- Odolná vlhkosti a vodě

Doporučení

Maskovací páska by měla být před použitím zahřáta na teplotu minimálně 15°C.

Technické údaje

Nosič	61 g/m ² zelený impregnovaný krepový papír (vodě odolný)
Lepidlo	Přírodní kaučuk
Celková tloušťka	0,13 mm
Přidrženost na oceli	4,8 N/25mm
Pevnost v tahu MD	87,5 N/25mm
Roztažení při přetržení	8 %
Tepelná odolnost	90°C (30 min.)

Skladování

Skladovatelnost 12 měsíců při 15 - 25°C a do 65% relativní vzdušné vlhkosti.
Chránit před přímým slunečním zářením.

