



Art.-Nr.: 6.1131.1850
 6.1131.2450
 6.1131.3050
 6.1131.3650
 6.1131.4850

1131

Abdeckband 90° WP

Eigenschaften

Wasserfestes premium Abdeckband für Kfz-Reparatur-Werkstätten und Lackierereien sowie für Anwendungen mit hoher Temperaturbeständigkeit.

- Gute Haftung auch auf unebenen Flächen
- Hitzebeständig bis 90°C (30 Minuten)
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Anpassungsfähig auf den meisten geformten Flächen
- Kompatibel mit allen gängigen Farben und Lacken
- Entfernen ohne zu reißen
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser

Meistertipp

Klebeband sollte vor der Verarbeitung mindestens 15°C betragen.

Abmessungen

1131.1850 - 18mm x 50m

1131.2450 - 24mm x 50m

1131.3050 - 30mm x 50m

1131.3650 - 36mm x 50m

1131.4850 - 48mm x 50m

Technische Daten

Trägermaterial	61 g/m ² grün gesättigtes Krepp-Papier (wasserfest)
Kleber	Naturkautschuk
Gesamtdicke	0,13 mm
Haftung auf Stahl	4,8 N/25mm
Zugfestigkeit MD	87,5 N/25mm
Reißdehnung	8 %
Temperaturbeständigkeit	90°C (30 Min.)

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.

