



Obj. č. 6.1210.2005
6.1210.2025

1210

Blending Tape pěnová páska

Vlastnosti

1210 je kombinace pěnové a papírové maskovací pro zamezení vzniku ostrých hran při lakování do hrany. Tepelná odolnost do 110°C.

Doporučení

Rychlá a bezpečná cesta k olepení přechodových hran při lakování do rozstříku nebo do hrany, aby se zamezilo vzniku ostrých hran laku. Ideální do dveřních otvorů. Není potřeba následného opracování nechtěných hran laku. Jedna velikost vhodná pro všechna použití.

Použití

1. Zvolit linii pro lakování.
2. Pěnovou pásku pak nalepit podél zvolené linie. Okolní plochu zakrýt obvyklým způsobem.
3. Po zakrytí plochu nalakovat obvyklým postupem.
4. Pěnovou pásku neodstraňovat před zaschnutím laku.
5. Následně odstranit zakrývací materiál.
6. Výsledkem je pozvolný, neznatelný přechod mezi starým a novým lakem. Není potřeba další opracování.



Technické údaje

Nosič	Impregnovaný kreповý papír + polyesterová pěna
Barva	bílá
Tloušťka	3mm
Šířka	20mm (+/- 1mm)
Pevnost v tahu	>87.5 N/cm AFERA 5004
Protážení při přetržení	>9 % AFERA 5004