



Art.-Nr.: 6.1210.2005
6.1210.2025

1210

Schaumklebeband

Eigenschaften

Kombination aus Abdeckband und Schaumband mit luftigem Hohlraum. Durch den Luftdruck beim Lackiervorgang, flattert das Schaumband, dadurch legt sich das Lackmaterial weich und dünn auf die Kante.

Eine schnelle und saubere Alternative zu herkömmlichen "bördel" und "Blindkanten" Techniken. Temperaturbeständigkeit bis 110°C.

Meistertipp

- Schnelle und saubere Alternative zum Kleben von weichen "bördel" und "Blindkanten"
- Eine Größe für alle Anwendungen
- Verträglich mit allen gängigen lacken der PKW und NFZ-Reparatur

Anwendung

- Fahrzeug im gewünschten Masse vorarbeiten, maskieren und reinigen
- Schaumklebeband auf die ausgewählte Kante anbringen
- Es ist darauf zu achten, dass der Rand des Schaumbandes leicht unter dem Knick der zu lackierenden Kante liegt
- Vorsichtiges entfernen des Schaumbandes direkt nach dem Lackiervogang, NICHT nach dem trocknen!
- Bei Bedarf polieren

Abmessungen

1210.2005 - 20mm x 5m

1210.2025 - 20mm x 25m

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Träger | imprägniertes Krepppapier + Polyurethanschaum |
| Farbe | weiss |
| Dicke | 3mm |
| Breite | 20mm (+/- 1mm) |
| Reißfestigkeit | >87.5 N/cm AFERA 5004 |
| Reißdehnung | >9 % AFERA 5004 |
| Temperaturbeständigkeit | 110°C - 30min. |





Art.-Nr.: 6.1210.2005
6.1210.2025

1210

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.