



Art.-Nr.: 6.1211.1525

1211

No Edge Blending Tape FLEXI 15 mm x 25 m

Eigenschaften

Kombination aus sehr flexiblen Abdeckband und Schaumband zum kleben von weichen und dünnen Kanten. Eine schnelle und saubere Alternative zu herkömmlichen "bördel" und "Blindkanten" Techniken besonders bei Rundungen. Dank der Flexibilität sehr gut für Rundungen geeignet wie z.B. Aussparungen von Nebelscheinwerfern und Lüftungsgitter im Bereich von Stoßfängern, Türgriffmulden oder an Radläufen.



Meistertipp

- Temperaturbeständig bis 95°C
- sehr flexibel
- schnelle und saubere Alternative zum kleben von weichen "bördel" und "Blindkanten" besonders bei Rundungen
- verträglich mit allen gängigen lacken der PKW und NFZ-Reparatur

Anwendung

- Fahrzeug im gewünschten Masse vorarbeiten, maskieren und reinigen
- Schaumklebeband auf die ausgewählte Kante anbringen
- Durch die Flexibilität sehr gut für Rundungen geeignet wie z.B. Aussparungen von Nebelscheinwerfern und Lüftungsgitter im Bereich von Stoßfängern, Türgriffmulden oder an Radläufen
- Vorsichtiges entfernen des Schaumbandes direkt nach dem Lackiervorgang, NICHT nach der Trocknung!
- Bei Bedarf polieren

Technische Daten

Träger	Polyurethanschaum
Dicke	4 mm (+/- 0,5 mm)
Breite	15 mm (+/- 2 mm)
Länge	25 mm (+/- 0,5 mm)
Dichte	30 kg/m ³ (+/- 4 kg/m ³)
Peel Adhesion	N/25mm 6
Shear Adhesion	h/23°C >10
Temperaturbeständigkeit	1h/°C 95



Art.-Nr.: 6.1211.1525

1211

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.