



Obj. č. 6.2625.0250

2625

NC-Kombi tmel v tubě

Vlastnosti

4CR 2625 NC-Kombi tmel je 1-komponentní jemný nitrocelulózový tmel s dobrou přilnavostí na železo, ocel a vytvrdlé, přebroušené staré laky.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Tento výrobek obsahuje maximálně 444 g/l VOC

Použití

Schnutí:

Brousitelný a přelakovatelný po ca. 1-2 hodinách (při teplotě objektu 20°C).

Podklad odmastit, odrezit a přebrousit. Thermoplastické laky musejí být kompletně odstraněny. Následně nanést 2625 NC-Kombi tmel bez tužidla. Nenanášet ve vrstvě silnější než 80 µm a zároveň dodržet odvětrání mezi vrstvami ca 1 hodinu. Po zaschnutí lze NC-Kombi tmel bez problémů brousit a přelakovat všemi běžnými druhy laků.



Technické údaje

Barva	šedá
Obsah	250 g
Tloušťka vrstvy	max. 80 µm jedna vrstva
Odvětrání	ca. 1 hodina mezi vrstvami

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.