



Art.-Nr.: 6.2625.0250

2625

## NC-Kombispachtel Tube

### Eigenschaften

4CR 2625 ist ein 1-Komponenten Feinspachtel auf Nitrocellulose-Basis mit guter Haftung auf Eisen, Stahl und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen. Gut geeignet zum Ausgleichen von Kratzern und Steinschlägen in handlicher Tube.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 444 g/l VOC

### Meistertipp

Untergrund entfetten, entrostet und anschleifen.  
Thermoplastische Lackierungen müssen vollständig entfernt werden.  
Anschließend den Nitrokombispachtel ohne Härterzugabe aufspachteln.



### Anwendung

Schichtstärken über 80 µm pro Schicht vermeiden und eine Ablüftzeit von ca. 1 h zwischen dem Auftrag den Schichten beachten. Nach der Trocknung kann der NC-Kombispachtel problemlos geschliffen und mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.

### Technische Daten

Farbton	grau
Inhalt	250 g
Schichtstärke	max. 80 µm pro Schicht
Ablüftzeit	ca. 1 h pro Schicht
Trocknung	Überspritzbar und schleifbar nach 1-2 h (bei 20°C Objekttemperatur).

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenem Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.