



Art.-Nr.: 6.2650.0500

**2650**

## Porenwischfüller

### Eigenschaften

1K-Wischfüller zum Ausfüllen von Mikroporen, insbesondere im Kunststoffbereich.

### Meistertipp

Ausschließlich zum Füllen von Mikroporen verwenden. Tiefe Löcher mit 4CR Polyesterspachtel ausfüllen. 30 Minuten nach Auftrag kann mit 4CR Silikonentferner oder Kunststoffreiniger gereinigt werden.

### Anwendung

4CR Porenwischfüller in kreisenden Bewegungen mit einem trockenen, sauberen und flusenfreien Tuch in den porösen Untergrund einreiben. Überschüssiges Material nach Trocknung (ca. 5 - 10 Min. / 20°C) durch ein mit Kunststoffreiniger oder 4CR Silikonentferner angefeuchtetes Tuch entfernen. Kann auch mit einem Kunststoffspachtel in dünnster Schicht aufgetragen werden. Überschüssiges Material kann nach der Trocknung leicht mit feinem Schleifpapier entfernt werden.



### Technische Daten

Farbe	dunkelgrau
Verdünnung	verarbeitungsfertig
Ablüßzeit	5 - 10 Min.
Trocknung	30 Min. (Objekttemp. 20°C) // 10min. bei 60°C

### Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.