

	Idegen cikkszámok: 6.1126.1850 6.1126.2450 6.1126.3050 6.1126.3650 6.1126.4850	1126
---	---	-------------

4CR 1126 Takarószalag

Tulajdonságok

Öntapadós, papír alapú takarószalag, kamrában történő fényezéshez. Hőálló: 80°C-ig. Használható: autófényezéshez, festéshez, építőiparban, iparban.

Technológiai javaslat

- jó tapadás egyenetlen felületen is
- 80C°ig hőálló
- felületről könnyen eltávolítható, nem hagy ragasztónyomokat
- alkalmas mindenféle felületi forma takarásához
- eltávolításkor nem szakad a szalag
- kézzel szakítható

Műszaki adatok

Hordozó	58 g/m ² természetes, fehér krepp papír
Ragasztó	száraz, természetes ragasztó és oldószer gyanta keveréke
Teljes vastagság	0.125 mm
Tapadás acélhoz	4.3 N/25 mm
Húzószilárdság	75 N/25 mm
Szakadási nyúlás	8.5%
Hőálló	80C°-ig

Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 23°-on, 50%-os relatív páratartalom esetén 12 hónap.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.