

**4CR 1205 Soft Falctakaró szivacs****Tulajdonságok**

Univerzális falctakaró szivacs, mozgó járműelemek, mint ajtók, motorház- vagy csomagtértetők hézagainak takarási munkálataihoz. Folytonos tekercs. Hőálló: 90°C-ig.

Technológiai javaslat

- ajtók hézagainak takarásához
- 13 mm és 19 mm méretben elérhető
- a legkülönbözőbb hézagok takarásához használható
- alkalmas mindenféle felületi forma takarásához
- eltávolításkor a ragasztó nem hagy nyomot

Műszaki adatok

Szivacs	fehér
Ragasztó	gumi
Teljes vastagság	11 mm (\pm 1mm)
Szélesség	13 mm és 19 mm (\pm 2 mm)
Hosszúság	50 m és 35 m (\pm 2 mm)
Sűrűség	30 kg/m ³ (\pm 4kg/m ³)
Ragadás N/25 mm	6
Tapadás óra/23°C	> 10
UV állóság	korlátozott
Hőállóság	1 óra/ 95 °C

Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 22°-on, 50%-os relatív páratartalom esetén 12 hónap.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.