

**4CR 2650 Pórustöltő paszta****Tulajdonságok**

A 4CR 2650-ös Pórustöltő paszta, egy 1 komponensű töltő, mikropórusok töltéséhez, főleg műanyag elemeken.

Technológia javaslat:

Csak mikropórusok töltéséhez. Nagyobb egyenetlenségek esetén használja a 4CR poliészter kitteket.

Alkalmazás

Vigye fel a 4CR Pórustöltő pasztát száraz, tiszta, szőszmentes kendőre. Töltse ki és simítsa el a pórusokat körkörös mozdulatokkal. Száradás után (kb. 5 -10 perc 20°C-on) távolítsa el az anyagot nedves kendővel vagy Műanyag tisztítóval ill. Szilikonmentesítővel.

Száradás:

Tárgyfelület hőmérséklete 20°C: átvonható 30 perc után

Tárgyfelület hőmérséklete 60°C: átvonható 10 perc után

Műszaki adatok

Szín	szürke
Hígító	nem szükséges, használatra kész
Szellőztetési idő	5 -10 perc

Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.