



Art.-Nr.: 6.5185.0610  
6.5185.0910  
6.5185.1210  
6.5185.1910

# 5185

## HS Acryl Tape

### Eigenschaften

Doppelseitiges High- Strength Acryl Klebeband für dauerhafte Verbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verstärktes Acrylschaumband mit hoher Klebekraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV und Wärme, wodurch das Klebeband sicher auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet. Ideal zum Verkleben von Embleme, Typenschilder und Metall.

- Montageband
- Hochleistungskleber

### Meistertipp

Die Oberflächentemperatur sollte mindestens 5°C betragen. Das Haftungsvermögen des druckempfindlichen Klebstoffes hängt davon ab, wie warm, sauber und trocken die zu verklebende Oberfläche ist. Nicht ohne vorherige Abdichtung auf säurehaltigen Grundierungen anwenden.

### Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. HS Acryl Tape auf die zu verklebende Oberfläche (Typenschilder, Embleme etc.) aufbringen, Schutzfolie abziehen, positionieren und festdrücken.

### Technische Daten

Träger	Acryl Schaumbasis
Abziehsteifen	HDPE Rot
Kleber	High Tack Acryl (lösungsmittelbasiert)
Dicke	0,5 mm und 1,00 mm (+/- 0,05 mm)
Breite	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm und 25 mm (+/- 1 mm)
Länge	10 m (+/- 0.1m)
Schälfestigkeit	PSTC-3 2,8 kg / 25 mm
Scherhaftung	PSTC-7 über 72 Stunden mit 2 kg auf 25 mm x 25 mm bei 25 ° C.
Zerreifestigkeit	Über 50kg / 25 mm x 25 mm
Hitzebeständigkeit	PSTC-9 über 24 Stunden mit 1 kg auf 25 mm x 25 mm bei 80 ° C.
Betriebstemperatur	-40°C bis 170°C
Anwendungstemperatur	-10°C bis 150°C

### Lagerung

Ein Jahr bei Lagerung von 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

