



Art.-Nr.: 6.5655.1000

**5655**

## Kunststoff Reiniger

---

### Eigenschaften

---

4CR 5655 ist ein Reinigungsmittel für alle gängigen Kunststoffe. Entfernt statische Aufladungen und verhindert deren Neubildung.

Statische Aufladung führt durch die Anziehungskraft zu verstärktem Staubeinfall beim Lackieren von Kunststoffteilen.

---

### V.O.C. Wert

---

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 747 g/l VOC

---

### Anwendung

---

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Die Kabinen- und Materialtemperatur sollte 18 - 24°C betragen.

Beim Auftrag und zum Trockenreiben immer zwei verschiedene, saubere Tücher verwenden.

Der Auftrag kann durch Pinsel, Bürste, Wischtuch, Schwamm und durch Spritzen erfolgen.



---

### Technische Daten

---

Farbton	farblos
Mischungsverhältnis	unverdünnt
Gebinde	1 Liter

---

### Lagerung

---

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 4 Jahre lagerfähig.