



Art.-Nr.: 6.5910.0001

5910

## Nahtabdichtungspistole

### Eigenschaften

4CR 5910 Nahtabdichtungspistole zum Verarbeiten von spritzbarer Nahtabdichtung in verschiedenen Strukturen. geeignet für 290 ml bis 320 ml Kunststoff- oder Aluminiumkartuschen.

Vorteilhaft dank regulierbarer Spritz- Zuluft, verstellbarer Düsenkappe und Materialmengenregulierung lassen sich verschiedene Strukturen spritzen.

Material lässt sich in Raupen mit verschiedenen Querschnitten auftragen bei Verwendung der 6.5 Düsenkappe und dem Kunststoff- Düsenset (im Lieferumfang enthalten).



### Meistertipp

Bei sachgemäßer Verwendung muss die Pistole nicht auseinander gebaut werden.

Die Gewinde sind eingeklebt. Beim Auseinanderbau wird das Gewinde somit zerstört!

Nach beendeter Arbeit verbleibt die Kartusche im Gerät, diese trocknet auch nach langer nicht Benutzung nicht aus.

### Technische Daten

Arbeitsweise	Überdruck
Betriebsdruck	2 -6 bar
Dichtungen	öl- und benzinbeständig
Spritzdüse	Messing mit Düsenkappe
Füllmenge/Inhalt	290 - 320 ml
Ventil	Messing / Nirosta
Kartuschenaufnahme	Rundgewinde / ALU-Rohrhülse
Oberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Druckluftanschluß	Innengewinde 1/4
Gewicht, netto	0,825 kg