



Art.-Nr.: 6.6907.5091 6.6907.1591
 6.6907.6191 6.6907.7625
 6.6907.7691 6.6907.1025
 6.6907.8091
 6.6907.1091

6907

Bodenfilter G3 (EU3)

Eigenschaften

Zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen. Filterklasse G3 (EU3). Abluftkanäle, Ventilatoren und Motoren werden vor Farbablagerungen geschützt.

Als Kennzeichnung der Staubluffseite ist diese grün eingefärbt. Die niedrige Kompressibilität der regellos gelagerten Glasfasern, verhindert ein Zusammendrücken des Mediums in beaufschlagtem Zustand und begünstigt eine hohe Abscheideleistung.

Meistertipp

- Geprüft nach DIN EN 779
- Temperaturbeständig bis max. 180°C
- Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

Abmessungen

6.6907.5091 - 50 cm x 91 m

6.6907.6191 - 61 cm x 91 m

6.6907.7691 - 76 cm x 91 m

6.6907.8091 - 80 cm x 91 m

6.6907.1091 - 100 cm x 91 m

6.6907.1591 - 150 cm x 91 m

6.6907.7625 - 76 cm x 25 m

6.6907.1025 - 100 cm x 25 m

Technische Daten

Rollenlänge	25 m, 91 m
Rollenbreite	50 cm, 61 cm, 76 cm, 80 cm, 100 cm, 150 cm, 76 cm,
Materialdicke	ca. 75mm
Nennvolumenstrom	2500-6300 m ² /h/m ²
Lackabscheidegrad	95 %
Anfangsdruckdifferenz	4 - 10 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz	80 Pa

