



Art.-Nr.: 6.7422.0400

7422

Kontrollspray

Eigenschaften

4CR 7422 Kontroll Spray zum erkennen von Unebenheiten nach dem Spachtel- und Füllerauftrag. Macht Unregelmäßigkeiten, Löcher und Kratzer in der Oberfläche deutlich sichtbar.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 713 g/l VOC

Meistertipp

- wirkungsvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Unebenheiten auf gespachtelten und geschliffenen Flächen
- schnelltrocknend
- sehr gute schleif- und überlackierbare Qualität.



Anwendung

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Anwendung auf trockenen Füller- und Spachtelstellen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

- Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 cm betragen
- 1 Spritzgang, nicht deckend auftragen
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Schleifbar nach ca. 5 - 10 Min.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Schleifbarkeit	nach ca. 5 - 10 Min.
Inhalt	400 ml

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebände mindestens 2 Jahre lagerfähig.