



Art.-Nr.: 6.7446.0401  
6.7446.0402

# 7446

## Strukturspray fein / grob

### Eigenschaften

4CR 744t Strukturspray fein oder grob, gut geeignet zum Ausbessern und Beilackieren von Fehlstellen an strukturierten Kunststoffteilen wie z.B. Stoßfängern, Zierleisten, Spoiler, Spiegelkappen auch anwendbar als Effektbeschichtung.

Gibt eine feine/grobe transparente Struktur.

Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

- hochwertig
- schnelltrocknende Strukturbeschichtung
- vielseitig einsetzbar
- hohes Arbeitstempo
- gute Deckkraft
- abriebfest und nicht kreidend
- überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K-Lackspraydosen

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 690 g/l VOC





Art.-Nr.: 6.7446.0401  
6.7446.0402

# 7446

---

## Anwendung

---

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Oberflächen anschleifen.  
Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

Überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K-Lackspraydosen.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 30 - 50 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 5 - 10 Min.

Überlackierbar nach ca. 10 Min.

---

## Technische Daten

---

Struktur	Fein 6.7446.0401 // grob 6.7446.0402
Farbe	Transparent
Trockenzeiten bei 20°C	nach ca. 5 - 10 Min. // nach ca. 10 Min.
Trockenschichtdicke	30 - 50 µm
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt
Inhalt	400 ml

---

## Lagerung

---

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.