



Art.-Nr.: 6.7447.0401  
 6.7447.0402  
 6.7447.0403  
 6.7447.0404  
 6.7447.0405

# 7447

## Kunststofflack Spray

### Eigenschaften

Elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray. In verschiedenen Farbtönen erhältlich.

- hochwertig
- vielseitig einsetzbar
- hohes Arbeitstempo
- gute Deckkraft
- abriebfest und nicht kreidend
- elastisch
- beständig gegen chemische und mechanische Belastungen

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
 Dieses Produkt enthält maximal 690 g/l VOC

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
 Oberflächen anschleifen.  
 Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 30 - 50 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 10 Min.

Griffest nach ca 1 - 2 h

Montagefest nach 24 h





Art.-Nr.: 6.7447.0401  
6.7447.0402  
6.7447.0403  
6.7447.0404  
6.7447.0405

# 7447

---

## Farben

---

schwarz 6.7447.0401  
mittelgrau 6.7447.0402  
graphitgrau 6.7447.0403  
dunkelgrau 6.7447.0404  
basaltgrau 6.7447.0405

---

## Technische Daten

---

Glanzgrad	matt
Trockenzeiten bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 10 Min. // Griffest nach ca 1 - 2 h // Montagefest nach 24 h
Ablüßzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen
Trockenschichtdicke	30 - 50 µm
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt
Inhalt	400 ml

---

## Lagerung

---

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.