



Obj. č. 6.8060.1000

8060

## Lešticí pasta S

### Vlastnosti

Vysoce účinná lešticí pasta na bázi aluminumoxidu vhodná pro obnovu zašlých starších laků stejně jako pro leštění čerstvých laků.

Odstraňuje plynule stopy opotřebení a barvu z přestříku, leští rozstříky.

Určena k leštění přebroušených lakovaných povrchů (na kovových a plastových podkladech).

### Doporučení

Výhody produktu:

- nízká prašnost při zpracování
- zbytky pasty lze snadno otřít
- neobsahuje silikon, leštěnou plochu lze přelakovat

### Použití

1. Naneste menší množství pasty na leštěnou plochu. Při leštění suchým kotoučem musí být použito trochu více pasty.
2. Zapněte leštičku.
3. Leštěte lehkým tlakem, když začne pasta zasychat, snižte tlak.
4. Odstraňte poslední zbytky pasty a stříkance mikroutěrkou.

Odstraňuje stopy pro přebroušení zrnitostí P1500

Leštička: rotační, 1500 - 2000 otáček

Druhy laků: čerstvé opravné laky, zašlé starší nebo zvětralé laky

Lešticí kotouče: ovčí kůže, bílý pěnový kotouč (tuhý)

### Technické údaje

|           |           |
|-----------|-----------|
| Barva     | bílá      |
| Viskozita | 5 -15 Pas |
| Hustota   | 1,5 kg/l  |

### Skladování

Při teplotě mezi 15 a 20°C v originálním uzavřeném obalu skladovatelnost min. 24 měsíců. Chránit před mrazem!

