



Art.-Nr.: 6.8070.1000

8070

Hochglanzpolitur

Eigenschaften

Zur Pflege und Veredelung neuer bis mittelstark verwitterter Hochglanzlacke. Die silikonfreie Politur erzeugt maschinell und manuell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish.

Die behandelten Flächen werden langfristig konserviert. Je nach Verwitterungsgrad des Lackes unterstützen die 4CR Schleifpasten und Schwämme den Reinigungsprozess und optimieren so die Reinigungsleistung.

Lässt sich bei geringer Spritzentwicklung extrem lange polieren, ohne einzubrennen und ist leicht abwischbar.

Garantierter Glanz und Tiefenwirkung.

Meistertipp

- Hoher Glanz
- Konserviert behandelte Oberflächen
- Bei intensivem Polieren kein Verkleben auf der Oberfläche
- Geeignet für alle Lackarten
- Silikonfrei





Art.-Nr.: 6.8070.1000

8070

Anwendung

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.
Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.

- Politur gut schütteln vor dem Gebrauch.
- Geben Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche oder auf ein Polierpad.
- Poliermaschine (1000 - 2000 RPM) mit leichtem Druck auf die zu bearbeitende Fläche legen und starten.
- Mit leichtem Druck die Oberfläche bearbeiten bis ein transparenter Film entsteht, falls nötig etwas Politur zugeben.
- Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
- Entfernen Sie die Politurrückstände und Spritzer mit einem Mikrofasertuch.
- Bei Bedarf Oberfläche mit 6260 reinigen, um Politurrückstände besser zu entfernen und eventuell verbliebene Schleifriefen sichtbar zu machen.

Perfektes Ergebnis in Kombination mit :

Poliermaschine 8600 oder 8650

Polierschwamm schwarz 8714 - sehr weicher und schonender
Polierschwamm zum Verarbeiten der Hochglanzpolitur für einen schönen Glanz.

Mikrofasertuch 6255

Reinigungs- und Schutzspray 6260

Technische Daten

Farbe	hellgrün
Duft	Vanille
Flasche	HDPE, 1000 ml

Lagerung

Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen. Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.