



Artikkelinro. 6.1200.5000

**1200**

## Ovenväliteippi

### Ominaisuudet

4CR 1200 -ovenväliteippi on suunniteltu oven aukkojen peittämiseen. Teipillä estetään ruiskumaalin pääsy oven aukoista, kun korjausten yhteydessä tehdään ruiskumaalausta.

### Käyttövinkki

Nopea ja varma tapa peittää oven aukot ja muut aukot. Tämän teipin avulla voidaan suojata aiemmin vaikeasti peitettävissä olleet aukot yksinkertaisesti ja helposti. Ainutlaatuisella tavalla sijoitetun liima-aineen ansiosta teipin paikkaa voidaan säätää vielä kiinnitettynäkin, jolloin liimaraajaan asti maalaamisen aiheuttamia teräviä reunoja ei synny. Ei epätoivottujen maalirajojen edellyttämää uudelleen käsittelyä. Yksi koko joka tilanteeseen.

### Levitys menetelmä

1. Valitse peitettävä aukko.
2. Kiinnitä teippi oven reunan taakse. Varmista, että asemoi teipin liimaosan paneelin taakse. Anna liimattoman osan ulottua oven reunan yli.
3. Sulje ovi. Silota teippiä aukkoon tarvittavaan syvyyteen asti. Peitä loput ajoneuvosta.
4. Maalaa ajoneuvo.
5. Kun maali on kuivunut, poista kaikki peitemateriaalit.
6. Kun teippi on poistettu, tarkasta reunat ja kiillota tarvittaessa. Näin ylimääräistä uudelleen käsittelyä ei tarvita.

### Tekniset tiedot

Vaahto	Valkoinen
Liima-aine	Kumi
Paksuus	9 mm (+/- 1 mm)
Leveys	20 mm (+/- 2 mm)
Pituus	50 m (+/- 0,5 m)
Tiheys	30 kg/m <sup>2</sup> (+/- 4 kg/m <sup>2</sup> )
Irrotuslujuus	6 N/25 mm
Leikkausmurtolujuus	> 10 h / 23 °C
UV-säteilyn kestävyys	Rajallinen
Lämmönkestävyys	1 h / 95 °C