



Artikkelinro. 6.2355.1600

2355

Monikäyttöinen soft-kitti sininen

Ominaisuudet

4CR 2355 on korkealuokkainen 2-komponenttinen yleiskitti autojen kormausmaalauksessa. Erittäin korkalaatuinen ammattilaisten kitti jolla on erinomainen tartunta erilaisille pinnoille kuten, rauta, teräs, galvanoidut pinnat, alumiini, lasi- ja hiilikuituvahvisteiset pinnat. Erittäin hyvä täyttökyky täyteaineen hienon jauhatuksen vuoksi. Pystypinnoilla erittäin stabiili.

V.O.C Arvo

Eu raja-arvo tälle tuotteelle: 250 g/l
Tämä tuote sisältää enintään 4 g/l VOC

Käyttövinkki

Kuivuttuaan 4CR 2355 päälle voidaan maalata kaikilla yleisimmillä maalausjärjestelmillä. Sulje pinta 4CR:n hiomamaalilla.

Levitys menetelmä

Korjattavan kohteen tulee olla puhdas, kuiva, vapaa rasvoista ja öljyistä.
Poista vanhat termoplastiset maalipinnat (nitroselluloosa tai 1K -arkryylimaalipinnat) synteettiset ja happosisälvätävät maalipinnat (washprimer).

Tekniset tiedot

Kovettaja	BPO 2900
Sekoitusuhde	2 paino %
Käyttöaika (20°C)	3 - 4 Min.
Hiottavissa (20°C)	n. 25 minuutin jälkeen.
Väri	Sininen

Säilytys ja kuljetus

Vähintään vuoden avaamattomassa purkissa.