



Artikkelinro. 6.5185.0610
6.5185.0910
6.5185.1210
6.5185.1910
6.5185.2510

5185

Erikoiskestävä asennusteippi (akryyli)

Ominaisuudet

Vahvistettu, voimakkaasti tarttuva akryylivaah toteppi, jonka akryyliiimalla on korkea leikkausmurtolujuus. Kestää erittäin hyvin liuottimia, kemikaaleja, UV-säteilyä ja lämpöä. Tämän ansiosta teippi kiinnittyy tiukasti hyvin moniin eri pintoihin. Sopii erityisesti keulakoristeiden, tyypikkilpien ja metalliosien kiinnittämiseen.

Tekniset tiedot

Alusmateriaali	Kirkas akryylivaah to
Selkämateriaali	Punainen HDPE
Liima-aine	Voimakkaan tarttuvuuden akryyliiima (liuotinpohjainen)
Paksuus	0,50 ja 1,00 mm (+/- 0,05 mm)
Leveys	6, 9, 12, 19 ja 25 mm (+/- 1 mm)
Pituus	10 m (+/- 0,1 m)
Irrituslujuus	PSTC-3: 2,8 kg / 25 mm
Leikkausmurtolujuus	PSTC-7: 72 tunnin ajan, 2 kg:n painolla 25 x 25 mm:n alueella 25 °C:n lämpötilassa
Vetolujuus	Yli 50 kg / 25 x 25 mm
Lämmönkestävyys	PSTC-9: 24 tunnin ajan 1 kg:n painolla 25 x 25 mm alueella 80 °C:n lämpötilassa
Käyttölämpötila	-40–+170 °C
Liimauslämpötila	-10–+150 °C